



DBK-FAS

viacúčelové cementové lepidlo a stierka
na zatepľovacie systémy tr. C2T

- lepiaca stierka na zatepľovacie systémy, určená ako na lepenie, tak na stierkovanie zatepľovacích systémov s polystyrénom vr. sivého (EPS), styroduru (XPS) a minerálnej vlny (MW)
- vhodné na lepenie bežných dlažieb na štandardne nasiakavé (betónové, anhydridové a pod.) **podlahy s podlahovým kúrením**
- na vnútorné i vonkajšie lepenie obkladov, dlažieb a mozaiky
- použiteľné na steny aj podlahy
- po vytvrdnutí mrazuvzdorné
- zrnitosť 0–0,6 mm
- spotreba pri lepení obkladov a dlažby 1,3 kg/m²/mm hrúbky vrstvy
- spotreba na lepenie izolantu 3,5–4 kg/m² (v závislosti od veľkosti zuba hladidla a druhu vykonávaných prác)



NOVINKA

**POUŽITELNÉ AJ
NA VYKUROVANÉ
PODLAHY!**



**TECHNICKÉ
INFORMÁCIE
ONLINE**



SILOXANOVÉ OMIETKY PRE PROFESIONÁLOV

SXK SISI na zatierané štruktúry
SXR SISI na ryhované štruktúry

- zvýšená výdatnosť a nižšia spotreba
- najlepší pomer ceny a kvality
- široká škála prefarbenia



	ZRNITOSŤ	BALENIE	SPOTREBA	PENETRÁCIA	ŠTRUKTÚRA
SXK	0–1,5mm	25 kg	2,5 kg/m ²	GTA	zatieraná
	0–2 mm		3 kg/m ²	GTA	
SXR	0–2 mm	25 kg	2,5 kg/m ²	GTA	ryhovaná

ONLINE
VZORKOVNICA

HUDBA
PRE VAŠE OČI



GTA

Penetračný náter pod pastovité ometky

- pripravený na okamžité použitie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí
- spotreba podľa nasiakavosti a štruktúry podkladu 0,2–0,3 kg/m²
- prefarbitelný do odtieňov vid' online vzorkovnica

